

Radonett B2 UV

Tilpasset for 1–3 husstander
Fra ca 3000 Bq/l

Radonett radonutskiller renser vann på miljøvennlig og økologisk måte ved hjelp av ren oksygenrik luft, UV-lys og uten tilsetning av kjemikalier eller filtermasse.

Garantert rensegrad 99–99,9%!

Membrantank på minst 150 l kreves.
Ved 3 husstander skal det brukes membrantank på minst 300 l.

Produktspesifikasjon:

Maks uttak:	**
Trykk ut:	ca 4,5 bar
Vekt (tom):	40 kg
Totalhøyde:	1050 mm
Bredde:	320 mm
Dybde (bakover):	570 mm
Volum (vann) :	80 l
Lydnivå:	ca 56 dB*
Pumpeeffekt:	1100 W
Vann inn:	R20 innv
Vann ut:	R20 innv
Radongass ut:	50 mm
Overløp:	40 mm
UV-lys:	8 W
Luftfilter:	Ja
Pollenfilter:	Ja
Spenning:	220 V
Plassering:	Frostfritt våtrom

* Vær oppmerksom på at Radonett bare er i drift når man taper vann.

** *Intermittent rensing, avhengig av hvor høy radoninnholdet er behandles vannet en viss tid og dette gir ulike maks uttak av vann.*

Radonett fjerner:

Radon, radongass, radondøtre, metangass, hydrogensulfid (svovelhydrogen), kulldioksid, aggressiv kullsyre, hever lav pH-verdi til ca 7,5 gir dessuten bakteriell rensing av prosessluften med UV-lys. Alt dette med en eneste maskin, Radonett.

Radonett

Radonutskilleren med høyeste rensegraden i samtlige tester. Ingen radonutskiller som er testet i Europa har kommet i nærheten av samme rensegrad. Se bl.a. SSI:s (Svenske Statens strålskyddsinstitut) rapport nr 97:01, Finska Strålsäkerhetscentralen EU test TENAWA Rapporten 1999 og svenske forbruker magasinet Råd & Rön nr 3 1997.

Produsent: Radonett - Sarholms Plåtetaljer AB
Box 64, Hällebergsväg 46, 791 21 Rättvik, Sverige
info@radonett.com • tel: +46-248-107 00



Europas mest solgte radonutskiller

RADONETT

**Finn din norske forhandler på
www.radonett.com**