

Radonett B2 UV

Avsedd för 1–3 hushåll
Rekommenderas **från** 3000 Bq/l

**Radonett renar vatten
på miljövänlig och ekologisk väg
med hjälp av ren syrerik luft,
UV-ljus och utan tillsatser
av kemikalier eller filtermassa.**

Garanterad reningsgrad 99–99,9%!

Hydrofor om minst 150 l krävs. Vid 3 hushåll
ska hydrofor om minst 300 l användas.

Produktspecifikation:

Max uttag:	**
Tryck ut:	ca 4,5 bar
Vikt (tom):	40 kg
Totalhöjd:	1050 mm
Bredd:	320 mm
Djup (bakåt):	570 mm
Volym (vatten):	80 l
Ljudnivå:	ca 56 dB*
Pumpeffekt:	1100 W
Vatten in:	R20 inv
Vatten ut:	R20 inv
Radongas ut:	50 mm
Överfyllnadsskydd:	40 mm
UV-ljus:	8 W
Luftfilter:	Ja
Pollenfilter:	Ja
Spänning:	380 V/220 V
Placering:	Frostfritt våtutrymme

*Observera att Radonett endast är i drift
när man tappar vatten.

** *Intermittent rening, dvs beroende på hur hög
radonhalten är så processas vattnet en viss tid och detta ger behov av en hydrofor
om minst 150 l eller mer beroende på hur många hushåll som nyttjar vattnet.*

Radonett tar bort:

Radon, radongas, radondöttrar, metangas, svavelväte, koldioxid, aggressiv kolsyra,
höjer lågt pH till ca 7,5 samt bakteriell rening av processluften med UV-ljus.

Allt detta av en enda maskin Radonett.

Radonett

Radonavskiljaren med högsta reningsgrad i samtliga tester. Ingen radonavskiljare
testad i Europa har kommit i närheten av samma reningsgrad.

Se bl.a. SSIs (Statens strålskyddsinstitutets) rapport nr 97:01,

Finska Statens strålskyddsinstitutets EU test TENAWA Rapporten 1999

och Råd & Rön nr 3 1997.



Europas mest sålda radonavskiljare

RADONETT

Sarholms Plåtdetaljer AB

Box 64, Hällebergsväg 46, 791 21 RÄTTVIK

www.radonett.com

info@radonett.com

tel: 0248-107 00